



## ELEKLER

Çap:	Yükseklik:	Miktar	Fiyat(Euro)
100 mm	60 mm	1 Adet	45,00
<b>200 mm</b>	<b>60 mm</b>		45,00
300 mm	60 mm		60,00
300 mm	60 mm		60,00



Elek ve Telleri Paslanmaz Çeliktir.

## ELEK TELİ GÖZENEK ÇAPLARI (MESH VE MM OLARAK)

Mesh No:	=	mm:	Mesh No:	=	mm:
4 İnc	=	100 mm	No:10	=	2 mm
3,1/2 İnc	=	90 mm	No:12	=	1,7 mm
3 İnc	=	75 mm	No:14	=	1,4 mm
2,1/2 İnc	=	63 mm	No:16	=	1,18 mm
2,1/2 İnc	=	53 mm	No:18	=	1 mm
2 İnc	=	50 mm	No:20	=	0,850 mm
1,3/4 İnc	=	45 mm	No:25	=	0,710 mm
1,1/2 İnc	=	37,5 mm	No:30	=	0,600 mm
1,1/4 İnc	=	31,5 mm	No:35	=	0,500 mm
1 İnc	=	25 mm	No:40	=	0,425 mm
7/8 İnc	=	22,4 mm	No:45	=	0,355 mm
3/4 İnc	=	19 mm	No:50	=	0,300 mm
5/8 İnc	=	16 mm	No:60	=	0,250 mm
0,530 İnc	=	13,2 mm	No:70	=	0,212 mm
1/2 İnc	=	12,5 mm	No:80	=	0,180 mm
7/16 İnc	=	11,2 mm	No:100	=	0,150 mm
3/8 İnc	=	9,5 mm	No:120	=	0,125 mm
5/16 İnc	=	8 mm	No:140	=	0,106 mm
1/4 İnc	=	6,3 mm	No:170	=	0,090 mm
1/8 İnc	=	3,17 mm	No:200	=	0,075 mm
No:4	=	4,75 mm	No:230	=	0,063 mm
No:5	=	4 mm	No:270	=	0,053 mm
No:6	=	3,25 mm	No:325	=	0,045 mm
No:7	=	2,8 mm	No:400	=	0,038 mm
No:8	=	2,36 mm	No:450	=	0,032 mm
			No:500	=	0,025 mm

Not: 1 mm = 1000 mikron

## ELEK SARSMA CİHAZI



Özellikler	Miktar
Masa üstü kullanıma uygun cihazdır. Zaman ayarlı 0-120 dakika, Hız kontrollü / frekans ayarlı, Titreşim 20-200 devir/dakika Kapasite 8 elek, Elek tutucu statişeriyle komple	1 Adet